











Home Deckenlautsprecher Wand-/Deckenlautsprecher Unterputz Subwoofer Kontakt
 zur Wandmontage wasserdichte Lautsprecher OQULTO  tech. Daten Impressum Hauptauswahl

| | | | | |
|-------------------------------|---|--|---|---|
| Technische Daten: |  |  |  |  |
| Modell | 2" | 2,5" | 4,5" | 5" |
| Referenz | 152 06 / 16 / 26 / 36 / 46 (8 Ohm) 152 07 / 17 / 27 / 37 / 47 (16 Ohm) |  156 07 / 17 / 37 / 47 (16 Ohm)  156 09 / 19 / 39 / 49 (16 Ohm) | 152 09 (16 Ohm) | 156 01 (8 Ohm) 156 02 (16 Ohm) |
| Farbe |  |  |  |  |
| Typ | Breitband | Breitband | Breitband | Breitband |
| Bass Reflex | nein | nein | nein | nein |
| Woofer | nein | nein | nein | nein |
| Tweeter | nein | nein | nein | nein |
| Max. Leistung | 2 W | 5 W | 6 W | 6 W |
| Nennleistung | 1,5 W | 3 W | 3 W | 3 W |
| dB | 82 dB | 86 dB | 85 dB | 84 dB |
| Frequenzbereich | 330 Hz - 15 kHz | 120 Hz - 12 kHz | 110 Hz - 15 kHz | 90 Hz - 15 kHz |
| Maße in mm (b x t) | 80 x 25 | 95 x 36 | 180 x 42 | 182 x 60 |
| |  |  |  |  |
| Modell | 5" | Spritzwasserfest | Unterputzdose | Quadratisch |
| Referenz | 156 04 (8 Ohm) 156 05 (16 Ohm) | 160 01 (8 Ohm) 160 02 (16 Ohm) | 153 93 (16 Ohm) | 159 01 (8 Ohm) 159 02 (16 Ohm) |
| Farbe |  |  |  |  |
| Typ | 2-Wege koaxial | Breitband/IP33 | Breitband/IP33 | 2-Wege koaxial |
| Bass Reflex | nein | nein | nein | nein |
| Woofer | 5" | nein | nein | 6,5" |
| Tweeter | ¾" | nein | nein | 1" |
| Max. Leistung | 20 W | 40 W | 2 W | 100 W |
| Nennleistung | 10 W | 20 W | 1,5 W | 60 W |
| dB | 88 dB | 85 dB | 82 dB | 88 dB |
| Frequenzbereich | 90 Hz - 20 kHz | 95 Hz - 12 kHz | 330 Hz - 15 kHz | 48 Hz - 22 kHz |
| Maße in mm (l x b x t) | 182 x 75 (b x t) | 154 x 55 (b x t) | 45 x 45 x 35 | 220 x 200 x 77 |
| |  |  |  |  |
| Modell | Rechteckig | Klein | Mittel | Groß |
| Referenz | 159 03 (8 Ohm) 159 04 (16 Ohm) | 155 06 / 26 (8 Ohm) 155 07 / 27 (16 Ohm) | 155 04 / 24 (8 Ohm) 155 05 / 25 (16 Ohm) | 155 28 (8 Ohm) 155 29 (16 Ohm) |
| Farbe |  |  |  |  |
| Typ | 2-Wege | 2-Wege koaxial | 2-Wege | 2-Wege |
| Bass Reflex | nein | nein | ja | ja |
| Woofer | 6,5" | 3" | 4" | 5¼" |
| Tweeter | 1" | ½" | ¾" | 1" |
| Max. Leistung | 100 W | 60 W | 100 W | 100 W |
| Nennleistung | 50 W | 30 W | 30 W | 50 W |
| dB | 90 dB | 84 dB | 85 dB | 87 dB |
| Frequenzbereich | 46 Hz - 20 kHz | 160 Hz - 20 kHz | 80 Hz - 20 kHz | 65 Hz - 20 kHz |
| Maße in mm (h x b x t) | 310 x 220 x 77 | 117 x 111 x 101 | 207 x 135 x 136 | 300 x 190 x 255 |
| |  | | |  |
| Modell | in Mineralfaser | in Stück | in Gipskarton | Subwoofer |
| Referenz | 158 01 (8 Ohm) | 158 01 (8 Ohm) | 158 01 (8 Ohm) | 161 21 |
| Farbe | - | - | - |  |
| Typ | Breitband | Breitband | Breitband | Subwoofer |
| Bass Reflex | nein | nein | nein | ja |
| Woofer | nein | nein | nein | 8" |

| | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| Tweeter | nein | nein | nein | nein |
| Max. Leistung | 8 W | 8 W | 8 W | 120 W |
| Nennleistung | 4 W | 4 W | 4 W | 40 W |
| dB | 64 dB | 76 dB | 74 dB | - |
| Frequenzbereich | 100 Hz - 16 kHz | 100 Hz - 16 kHz | 100 Hz - 16 kHz | 50 Hz - 20 kHz |
| Maße in mm (b x t) | 212 x 73 | 212 x 73 | 212 x 73 | 318 x 300 x 300 (t x l x b) |

weiß
 schwarz
 nickel
 grau
 silber
 elfenbein
 ebenholz
 chrom
 mattchrom
 alu matt
 alu gebürstet